RoHS 対応・難燃性導電布テープ

T-3181

T3181 は、RoHS 規制の難燃剤を採用しない、UL510 FR の試験に合格して認証されている、難燃性導電布テープであります。自己消火性の導電性布（品名：WR-260-PCN-NF）に導電性アクリル系粘着剤が塗付されています。

特長
- PBBｓ、PBDEs の難燃剤を採用していない、自己消火性（炎が離れると消火する）である。
  UL 認証　File No.: E221431
- 低電気抵抗値である。
- フレキシブルである。
- 高粘着力である。
- 強靭な膜である。

用途
- ケーブルのシールド
- 隙間のシールド
- グランド（接地）

構成

← 難燃性導電布（（品名：WR-260-PCN-NF）
← 導電性アクリル系粘着層（30μm 厚）
← 剥離紙

特性
- 基材…ポリエステル系リップストップ布（厚み：90μm）
- めっき…ニッケル ＋ 銅 ＋ ニッケル
- 表面色…ブラウングレー
- 粘着層…ニッケル粉混入アクリル系粘着剤
- 全体厚み…120μm（0.12mm）（剥離紙の厚みを含まない）
- 表面電気抵抗値…0.10Ω/sq 以下（2kg 荷重）
- 厚み方向の電気抵抗値… 0.5Ω／□以下（2kg 荷重）
- シールド効果…60dB/1MHz、1GHz
- 接着強度（ピーリング）… 800g／ｲﾝﾁ±50g
- 抗張率…横方向：27.2kg/ｲﾝﾁ、　縦方向：29.5kg/ｲﾝﾁ
- 伸長率… 縦方向… 110%
- 耐熱性…-30～110℃

発売元：
ESD EMI エンジニアリング株式会社
東京都江東区東砂 2-15-16-301　〒136-0074
Tel：03-5677-5132　Fax：03-5606-5629
Info3@eeec.co.jp　http://www.eeec.co.jp

販売代行会社：

制作：April 22, 2008