E E E C イーイーイーシ

導　電　ス　ェ　ー　ド
E-9230ﾗｲﾝ

E-9230ｼﾘｰｽﾞ品は、ベース素材がポリオレフィンの発泡材で、それに穴明け加工の後に銅＋ニッケルめっき処理された、クッション性に富んだ製品である。

穴あけは、表面と裏面の導電層を通電させてシールド効果を上げている。また、周辺部位への接地処理が確実にできるために行われている。

高クッション性、防水性、良導電性、軽量性の特徴がある。

なお、そのままで貼付可能なテープ・タイプとして、T-9250ライン品も品揃えされている。

〔用途〕

携帯電話機、PDA、ビデオカメラなどの装置のクッション性のある接地用、EMIシールド用

〔特性〕　素　材：　ポリオレフィン
　　めっき：　Ni ＋ Cu ＋ Ni ＋ 発泡ポリオレフィン･シート ＋ Ni+ Cu ＋ Ni.

〔厚み〕

厚み	0.3mm	0.5mm	0.7mm	0.8mm	1.0mm
品名	E-9233	E-9235	E-9237	E-9234	E-9238

〔サイズ〕　(幅) 1,000mm x (長さ) 25m
　　＊ご希望の幅にカット致します。また、特注で50m、100mmの製造も可能です。

〔表面色〕　シルバー色

〔シールド効果〕　90dB以上(1MHz/1GHz):

〔厚み方向の導電性〕　0.03Ω（2kg荷重）

〔耐熱性〕　80℃.

〔可燃性〕　難燃グレード

〔発売元〕
ESD EMI エンジニアリング株式会社
東京都江東区東砂2-15-16-301　〒136-0074
Tel：03-5677-5132　Fax：03-5606-5629
E-mail:info3@eeec.co.jp　URL:http://www.esd-emi.com/

〔販売代行会社〕

改訂：H22.2.23